

**Aneks do sprawozdania z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko ogólne
nr 43/01/OŚ/2021– P4-W**



Nr i nazwa stacji	ZGI3321	
Adres	Stryków, ul. Warszawska 42, pow. zgierski, woj. łódzkie	
Opracowanie	Martyna Karczmarczyk	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Andrzej Urbański	Kierownik Laboratorium
Podpis		
Data	2021-03-11	

W sprawozdaniu z pomiarów na str. 5-6 błędnie został podany zakres kątów pochylenia anten w danych sektorowych.

Było :

Tabela 1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa									
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24									
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne									
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1					sektor 2				
I	Nadajnik stacji bazowej:										
1	Typ / Producent	DBS / Huawei									
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	800	2100	1800	900	2600	800	2100	1800	900
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	51,24	46,02	52,04	52,04	44,77	52,04	46,02	52,04	52,04	44,77
II	Obciążenie:										
1	Typ anteny	Huawei ATR4518R6		Huawei ATR4518R6			Huawei ATR4518R6		Huawei ATR4518R6		
2	Producent anteny	Huawei		Huawei			Huawei		Huawei		
3	Ilość anten	1		1			1		1		
4	Azymut	30					120				
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0-5	0-5	0-3	0-3	0-3	0-6	0-6	0-4	0-4	0-4
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	28,5					28,5				
7	EIRP [W]	9999		18216			11705		18216		

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa									
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24									
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne									
Lp	Wyszczególnienie	sektor 3					sektor 4				
I	Nadajnik stacji bazowej:										
1	Typ / Producent	DBS / Huawei									
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	800	2100	1800	900	2600	800	2100	1800	900
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	52,04	46,02	52,04	52,04	44,77	52,04	46,02	52,04	52,04	44,77
II	Obciążenie:										
1	Typ anteny	Huawei ATR4518R6		Huawei ATR4518R6		Huawei ATR4518R6		Huawei ATR4518R6			
2	Producent anteny	Huawei		Huawei		Huawei		Huawei			
3	Ilość anten	1		1		1		1			
4	Azymut	210					300				
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0-5					0-5				
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	28,5					28,5				
7	EIRP [W]	11705		18216		11705		18216			

Zostaje zmienione na:

Tabela 1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa											
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24											
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne											
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1						sektor 2					
I	Nadajnik stacji bazowej:												
1	Typ / Producent	DBS / Huawei											
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	800	2100	1800	900	2600	800	2100	1800	900		
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	51,24	46,02	52,04	52,04	44,77	52,04	46,02	52,04	52,04	44,77		
II	Obciążenie:												
1	Typ anteny	Huawei ATR4518R6			Huawei ATR4518R6			Huawei ATR4518R6			Huawei ATR4518R6		
2	Producent anteny	Huawei			Huawei			Huawei			Huawei		
3	Ilość anten	1			1			1			1		
4	Azymut	30						120					
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0-5	0-5	0-3	0-3	0-3	0-4						
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	28,5						28,5					
7	EIRP [W]	9999			18216			11705			18216		

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa										
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24										
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne										
Lp	Wyszczególnienie	sektor 3						sektor 4				
I	Nadajnik stacji bazowej:											
1	Typ / Producent	DBS / Huawei										
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	800	2100	1800	900	2600	800	2100	1800	900	
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	52,04	46,02	52,04	52,04	44,77	52,04	46,02	52,04	52,04	44,77	
II	Obciążenie:											
1	Typ anteny	Huawei ATR4518R6			Huawei ATR4518R6			Huawei ATR4518R6			Huawei ATR4518R6	
2	Producent anteny	Huawei			Huawei			Huawei			Huawei	
3	Ilość anten	1			1			1			1	
4	Azymut	210						300				
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0-5						0-5				
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	28,5						28,5				
7	EIRP [W]	11705			18216			11705			18216	