



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko ogólne nr 134/07/OŚ/2022– P4-W



Nr i nazwa stacji	ZGI3329A	
Adres	Aleksandrów Łódzki, 11-go listopada 5a, pow. zgierski, woj. łódzkie	
Opracowanie	Martyna Karczmarczyk	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Andrzej Urbański	Kierownik Laboratorium
Podpis		
Data	2022-07-29	

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.	3
3. Opis pomiarów.....	4
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	5
6. Wyniki pomiarów.....	5
7. Stwierdzenie zgodności	6
8. Oświadczenie.	8
9. Spis załączników.	8

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji- Monika Bierozka
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, ustawienie pochylenia anten
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Aleksandrów Łódzki, 11-go listopada 5a, pow. zgierski, woj. łódzkie
Miejsce instalacji anten	Dach budynku
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	Jarosław Buzala
Data wykonania pomiaru	29.07.2022
Temperatura na początku pomiaru [°C]	23,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	23,0
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	59,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	60,0
Godzina na początku pomiaru	15:07
Godzina na koniec pomiaru	17:02
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Występują
Parametry pracy instalacji	Rzeczywisty

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396)
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m - 300V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo ważne do 07.07.2023. Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona wynosi 57% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wypożyczenie pomocnicze	Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, nr identyfikacyjny 700618, świadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn. 29.07.2019 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Przymiar wstępowy STABILA, nr identyfikacyjny 31WL, świadectwo wzorcowania nr 6W1/1826/19 z dn. 02.08.2019 r. wydane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku. GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO16-11/03.
Pomiary zostały wykonane	1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121). 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. 3. w miejscach dostępnych dla ludności. 4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów).

Szczególne warunki podczas Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu zagrożenia

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

wykonywanie pomiarów epidemicznego, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9)).

Warunki pracy urządzeń nadawczych Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zróźnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego			
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa															
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24															
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne															
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1					sektor 2					sektor 3					
I	Nadajnik stacji bazowej:																
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei															
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	900	1800	800	2600	2100	900	1800	800	2600	2100	900	1800	800	2600	
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	47,78	44,77	49	43,01	50	47,78	44,77	49	43,01	52,01	47,78	44,77	49	43,01	52,01	
II	Obciążenie:																
1	Typ anteny	Huawei ADU4518R7		Huawei ADU4518R7		Huawei ADU4518R6		Huawei ADU4518R7		Huawei ADU4518R7		Huawei ADU4518R6		Huawei ADU4518R7		Huawei ADU4518R6	
2	Producent anteny	Huawei		Huawei		Huawei		Huawei		Huawei		Huawei		Huawei		Huawei	
3	Ilość anten	1		1		1		1		1		1		1		1	
4	Azymut	110					260					350					
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	2-5	0-5	2-5	0-5	0-5	2-5	0-5	2-5	0-5	0-5	2-3	0-3	2-3	0-3	0-3	
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	20,95		20,95		21,30		20,95		20,95		21,30		20,95		21,30	
7	EIRP [W]	3641		3902		4958		3641		3902		7876		3641		7876	

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp	Linia radiowa			Antena			
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP1-80/Andrew	0,3	41	22,50

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	1,3	2,04	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'06.5" E:19°18'12.6"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,073	0,074
2	1,0	1,57	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°49'05.9" E:19°18'14.9"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,056	0,057
3	0,9	1,41	0,002	0,004	0,3-2,0	N:51°49'05.4" E:19°18'17.9"	otoczenie stacji bazowej - 150m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,050	0,051
4	0,8	1,26	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°49'04.9" E:19°18'19.9"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
5	1,3	2,04	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'06.8" E:19°18'07.3"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,073	0,074
6	1,2	1,88	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'06.4" E:19°18'04.9"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,067	0,068
7	1,1	1,73	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'19.9" E:19°18'02.5"	otoczenie stacji bazowej - 150m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,062	0,063
8	0,9	1,41	0,002	0,004	0,3-2,0	N:51°49'05.9" E:19°17'59.9"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,050	0,051
9	0,8	1,26	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°49'05.9" E:19°17'59.3"	otoczenie stacji bazowej - 213m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
10	1,2	1,88	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'08.6" E:19°18'09.7"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,067	0,068
11	1,3	2,04	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'10.5" E:19°18'09.3"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,073	0,074
12	0,8	1,26	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°49'13.3" E:19°18'08.3"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
13	0,8	1,26	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°49'13.8" E:19°18'08.1"	otoczenie stacji bazowej - 213m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
14	1,3	2,04	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'08.3" E:19°18'12.1"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,073	0,074
15	0,8	1,26	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°49'09.4" E:19°18'13.8"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
16	0,8	1,26	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°49'09.9" E:19°18'11.4"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,045	0,046
17	1,3	2,04	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'07.3" E:19°18'12.0"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,073	0,074
18	1,3	2,04	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'05.7" E:19°18'11.5"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,073	0,074
19	1,2	1,88	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'06.2" E:19°18'08.9"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,067	0,068
20	1,1	1,73	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'05.6" E:19°18'07.2"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,062	0,063
21	1,2	1,88	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'07.1" E:19°18'06.8"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,067	0,068
22	1,0	1,57	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°49'08.2" E:19°18'07.3"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,056	0,057

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

23	1,1	1,73	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'08.9" E:19°18'08.8"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,062	0,063
A	0,9	1,41	0,002	0,004	0,3-2,0	N:51°49'07.3" E:19°18'10.1"	11-go listopada 5a, pomiar przed budynkiem -DPP	0,050	0,051
B	1,3	2,04	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'06.7" E:19°18'07.8"	Jasińskiego 20, pomiar przed budynkiem -DPP	0,073	0,074
C	1,2	1,88	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'06.4" E:19°18'05.8"	Jasińskiego 11, pomiar przed budynkiem -DPP	0,067	0,068
D	1,1	1,73	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'05.9" E:19°18'05.6"	Jasińskiego 13, pomiar przed budynkiem -DPP	0,062	0,063
E	1,2	1,88	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'07.1" E:19°18'06.1"	Jasińskiego 9, pomiar przed budynkiem -DPP	0,067	0,068
F	1,1	1,73	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'06.2" E:19°18'03.8"	Konstytucji 3-go Maja 16, pomiar przed budynkiem -DPP	0,062	0,063
G	1,2	1,88	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'09.8" E:19°18'11.5"	Plac Kościuszki 1, pomiar przed budynkiem -DPP	0,067	0,068
H	0,9	1,41	0,002	0,004	0,3-2,0	N:51°49'11.7" E:19°18'08.8"	Plac Kościuszki 28, pomiar przed budynkiem -DPP	0,050	0,051
I	1,2	1,88	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'06.0" E:19°18'12.3"	11-go listopada 10, pomiar przed budynkiem -DPP	0,067	0,068
J	1,0	1,57	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°49'05.3" E:19°18'11.6"	11-go listopada 12, pomiar przed budynkiem -DPP	0,056	0,057
K	1,1	1,73	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'04.8" E:19°18'11.5"	11-go listopada 12a, pomiar przed budynkiem -DPP	0,062	0,063
L	0,8	1,26	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°49'05.4" E:19°18'18.8"	Bankowa 7/11, pomiar przed budynkiem -DPP	0,045	0,046
M	1,3	2,04	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'06.9" E:19°18'12.4"	11-go listopada 8, pomiar przed budynkiem -DPP	0,073	0,074
N	1,1	1,73	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'07.5" E:19°18'12.7"	11-go listopada 6, pomiar przed budynkiem -DPP	0,062	0,063
O	1,0	1,57	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°49'08.0" E:19°18'12.9"	11-go listopada 4, pomiar przed budynkiem -DPP	0,056	0,057
P	0,8	1,26	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°49'08.7" E:19°18'14.3"	Kościół, pomiar przed budynkiem -DPP	0,045	0,046
R	1,2	1,88	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'07.6" E:19°18'11.1"	11-go listopada 3, pomiar przed budynkiem -DPP	0,067	0,068
S	1,2	1,88	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°49'05.3" E:19°18'10.9"	11-go listopada 9, pomiar przed budynkiem -DPP	0,067	0,068
T	1,0	1,57	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°49'04.5" E:19°18'11.2"	11-go listopada 14, pomiar przed budynkiem -DPP	0,056	0,057
U	1,0	1,57	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°49'04.1" E:19°18'10.9"	Budynek bez adresu, pomiar przed budynkiem -DPP	0,056	0,057

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia).

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości min(ME_{gr})= 28 V/m oraz składowej magnetycznej min(MH_{gr})= 0,073 A/m.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121), dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 258), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 29.07.2022 stwierdzono, iż w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis załączników.


Zał. 1. Lokalizacja obiektu.

Zał. 2. Widok pionów pomiarowych

Zał. 3. Załączniki graficzne

Koniec sprawozdania

Zał. 1. Lokalizacja obiektu



Współrzędne geograficzne	
długość:	19°18'10.31"E
szerokość:	51°49'06.96"N

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych



LEGENDA:

 inna instalacja radiokomunikacyjna

 brak dostępu

 pion pomiaru

 antena sektorowa

 antena radioliowa

Skala: 1:2800



„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

134/07/OŚ/2022– P4-W

Strona 9 z 10

Załącz. 3. Załączniki graficzne.

