

OS.6222.2.2020.MA/15

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.) oraz art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1, ust. 2, ust. 2b, ust. 3, ust. 5, art. 202, art. 211, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 9 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.08.2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r. Poz. 1169), art. 86 pkt 1 w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 01.03.2018r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U z 2018r. Poz. 680 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2286) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.05.2020r. spółki INTERPRINT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie, ul. Adamówek 37a – reprezentowanej przez Pełnomocnika P. Marka Benedykcińskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 200 ton rocznie, tj. instalacji do druku papieru stanowiącego główny komponent oklein meblowych zlokalizowanej w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 37a

### orzekam

- I. Udzielam spółce INTERPRINT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie, ul. Adamówek 37a, (KRS: 0000072922, NIP: 7321752687, REGON: 471707714) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 200 ton rocznie, tj. instalacji do druku papieru stanowiącego główny komponent oklein meblowych, zlokalizowanej w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 37a.
- II. Określam rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom – zgodnie z Tabelą nr 1.

Tabela nr 1.

| Nazwa instalacji                                                                                                                                                                                    | Rodzaj instalacji                                                                                                                                                                                       | Parametry instalacji                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instalacja do druku papieru stanowiącego główny komponent oklein meblowych, eksploatowana na terenie zakładu spółki INTERPRINT Polska Sp. z o.o. zlokalizowanego w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 37a | Instalacja do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie | Zużycie rozpuszczalników organicznych, zawartych w wykorzystywanych w instalacji farbach i lakierach wynosi: 222,7 ton/rok |

### III. Określam rodzaj prowadzonej działalności.

W instalacji eksploatowanej w zakładzie spółki INTERPRINT Polska Sp. z o.o. zlokalizowanym w Ozorkowie, ul. Adamówek 37a prowadzona jest działalność polegająca na powierzchniowej obróbce substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych. Zużycie rozpuszczalników organicznych, zawartych w wykorzystywanych w instalacji farbach i lakierach wynosi: 222,7 ton/rok. W zakładzie produkowane są papierowe okleiny meblowe, które są półwyrobem do wytwarzania płyt meblowych. Proces drukowania odbywa się na 3 maszynach drukarskich M1, M2 i M3. Materiałem wyjściowym do produkcji jest papier surowy dostarczony do zakładu w belach oraz farba wodorozcieńczalna do wykonania nadruku. Stosowaną techniką druku jest wkłęsłodruk rotacyjny (stanowiący odmianę rotograwiury). Suszenie zadrukowanego papieru odbywa się w tunelu suszarniczym w strumieniu powietrza podgrzanego zespołem palników na gaz ziemny. Po wysuszeniu gotowy produkt nawijany jest na rolę papieru. Powietrze ze strefy suszenia wraz ze spalinami odciągane jest przez 2 instalacje wyciągowe z każdej maszyny i odprowadzane do powietrza atmosferycznego dwoma niezależnymi odciągami.

W zakładzie wytwarzane są także produkty pokrywane warstwą lakieru (jedną lub dwoma). Proces lakierowania odbywa się na 3 maszynach lakierniczych ML1, ML2 i ML3, przy użyciu specjalnych zespołów lakierniczych wykorzystujących system wałków nanoszących i profilowany pręt dozujący. Stosowana technika jest odmianą techniki off-line painting. W celu usunięcia wody z lakieru oraz utwardzenia powłoki polakierowany papier suszony jest następnie w dwóch sekcjach suszących, wyposażonych w suszarki konwekcyjne, ogrzewane palnikami gazowymi. Każda z trzech maszyn lakierniczych wyposażona jest w indywidualny system instalacji wyciągowej, odprowadzający zanieczyszczone powietrze do dedykowanego danej linii urządzenia redukującego zanieczyszczenia – dopalacza termicznego.

Główne surowce wykorzystywane w instalacji to: papier surowy, lakiery do lakierowania, farby, lakiery do zadruku zaś wykorzystywane media to energia elektryczna, gaz ziemny i woda.

### IV. Określam warunki korzystania ze środowiska.

#### IV.1. Określam warunki korzystania ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

##### IV.1.1. Określam charakterystykę miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz wielkość i parametry emisji zanieczyszczeń do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji do druku papieru stanowiącego główny komponent oklein meblowych, zlokalizowanej w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 37a- zgodnie z Załącznikiem nr 1, stanowiącym integralną część tej decyzji.

##### IV.1.2. Określam środki techniczne mające na celu ograniczenie emisji- zgodnie z tabelą nr 2.

Tabela nr 2.

| Źródło emisji           | Nr emitora | Rodzaj urządzenia ograniczającego emisję | Minimalna skuteczność urządzenia |
|-------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Maszyna lakiernicza ML1 | E11        | Dopalacz termiczny (redukcja LZO)        | 92,6 %                           |
|                         | E15        | Bateria filtrów węglowych (redukcja LZO) | 60,6 %                           |
| Maszyna lakiernicza ML2 | E14        | Dopalacz termiczny (redukcja LZO)        | 92,6 %                           |
| Maszyna lakiernicza ML3 | E20        | Dopalacz termiczny (redukcja LZO)        | 92,6 %                           |

##### IV.1.3. Określam rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw – zgodnie z tabelą nr 3.

Tabela nr 3.

| Rodzaj                  | Ilość      | Jednostka miary     |
|-------------------------|------------|---------------------|
| Lakiery do lakierowania | 4 100,5    | Mg/rok              |
| Farby                   | 760        | m <sup>3</sup> /rok |
| Lakiery do zadruku      | 140        | m <sup>3</sup> /rok |
| Energia elektryczna     | 10 000 000 | kWh                 |
| Gaz ziemny              | 2 400 000  | m <sup>3</sup> /rok |

**IV.1.4. Określam usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza:**

- dla maszyn drukarskich M1, M2 i M3 – króćce pomiarowe zainstalowane na wszystkich emitorach zgodnie z obowiązującą Polską Normą,
- dla maszyn lakierniczych ML1, ML2 i ML3 – króćce pomiarowe zainstalowane na wszystkich emitorach zgodnie z obowiązującą Polską Normą.

**IV.2. Określam warunki korzystania ze środowiska w zakresie wytwarzania odpadów w związku z eksploatacją instalacji do druku papieru stanowiącego główny komponent oklein meblowych, zlokalizowanej w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 37a oraz sposoby postępowania z odpadami.**

**IV.2.1. Określam:**

1. rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia w skali 1 roku, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
  2. sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
  3. sposób dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
  4. miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów
- zgodnie z Załącznikiem nr 2, stanowiącym integralną część tej decyzji.

**IV.2.2. Określam warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, uzgodnionego z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.**

1. Strefy pożarowe oraz gęstość obciążenia ogniowego terenu zakładu spółki INTERPRINT Polska Sp. z o.o. zlokalizowanego w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 37a  
Teren zakładu spółki INTERPRINT Polska Sp. z o.o. zlokalizowanego w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 37a podzielony został na następujące strefy pożarowe:
  - a. strefa I – budynek socjalno – biurowy dwukondygnacyjny o powierzchni ok. 1054 m<sup>2</sup>, kategoria zagrożenia ludzi ZLIII,
  - b. strefa II PM - obejmuje: jednokondygnacyjną halę produkcyjną o powierzchni ok. 4257 m<sup>2</sup>, jednokondygnacyjną halę produkcyjną o powierzchni ok. 5900 m<sup>2</sup> oraz zewnętrzny plac magazynowy o powierzchni ok. 1265 m<sup>2</sup>. Gęstość średniego obciążenia ogniowego nie przekracza 1000 MJ/m<sup>2</sup>,
  - c. strefa III – hala magazynowa (magazyn surowca) o powierzchni ok. 2973 m<sup>2</sup>, gęstość obciążenia ogniowego powyżej 2000 MJ/m<sup>2</sup>,
  - d. strefa IV - hala magazynowa (magazyn wyrobów gotowych) o powierzchni ok. 2839 m<sup>2</sup>, gęstość obciążenia ogniowego 1935 MJ/m<sup>2</sup>,
  - e. strefa V - hala magazynowa nr 3 (magazyn wyrobów gotowych) o powierzchni ok. 2812 m<sup>2</sup>, gęstość obciążenia ogniowego do 4000 MJ/m<sup>2</sup>,
  - f. strefa VI – kotłownia gazowa o powierzchni ok. 40 m<sup>2</sup>, kubatura ok 200 m<sup>3</sup>, gęstość obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m<sup>2</sup>,
  - g. strefa VII – portiernia o powierzchni ok. 62 m<sup>2</sup>, kategoria zagrożenia ludzi ZLIII,
  - h. strefa VIII PM – zewnętrzna strefa redukcji gazu o powierzchni ok. 18 m<sup>2</sup>, strefa zagrożenia wybuchem – strefa 2 w promieniu 5 m od rurki zaworu bezpieczeństwa.
2. Zaopatrzenie w wodę do gaszenia pożaru.

Strefa II PM obejmująca: jednokondygnacyjną halę produkcyjną o powierzchni ok. 4257 m<sup>2</sup>, jednokondygnacyjną halę produkcyjną o powierzchni ok. 5900 m<sup>2</sup> oraz zewnętrzny plac magazynowy o powierzchni ok. 1265 m<sup>2</sup> zabezpieczona jest hydrantami wewnętrznymi z węzłem płaskoskładanym.

Teren zakładu posiada odpowiednią drogę pożarową, wzdłuż której zlokalizowane są nadziemne hydranty przeciwpożarowe. Dodatkowo na terenie zakładu znajdują się dwa zamknięte zbiorniki wody do celów przeciwpożarowych o pojemności 195 m<sup>3</sup> i 520 m<sup>3</sup>, z punktami umożliwiającymi pobór wody przez jednostki PSP. Wydajność wody do celów przeciwpożarowych wynosi: nie mniej 10 l/s z sieci i 20 l/s - ze zbiorników.

### 3. Warunki przeciwpożarowe miejsc magazynowania odpadów

Główne miejsce magazynowania odpadów (zewnętrzny plac magazynowy) usytuowane jest w odpowiedniej odległości od innych części zakładu. Dotarcie do placu magazynowego umożliwia droga pożarowa, wzdłuż której zlokalizowane są nadziemne hydranty przeciwpożarowe. Magazynowanie odpadów na terenie zakładu spółki INTERPRINT Polska Sp. z o.o. zlokalizowanego w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 37a spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej, zapewniające w razie pożaru:

- zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe,
- możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,
- bezpieczeństwo ekip ratowniczych oraz możliwość podejmowania przez nie działań gaśniczych.

**V. Określam wielkość emisji hałasu w związku z eksploatacją instalacji do druku papieru stanowiącego główny komponent oklein meblowych, zlokalizowanej w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 37a, wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza zakładem, wyrażonymi wskaźnikami hałasu  $L_{AeqD}$  i  $L_{AeqN}$  w odniesieniu do różnych rodzajów terenów oraz rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby.**

**V.1. Określam wielkość emisji hałasu, wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej położonych poza terenem zakładu – zgodnie z tabelą nr 4.**

Tabela nr 4.

| L.p. | Rodzaj terenu                                                                 | Dopuszczalny poziom hałasu [dB] |                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|      |                                                                               | Pora dnia $L_{AeqD}$            | Pora nocy $L_{AeqN}$ |
| 1.   | Tereny mieszkaniowo – usługowe położone na południowy zachód o terenu zakładu | 55                              | 45                   |
| 2.   | Tereny rekreacyjno -wypoczynkowe położone na zachód o terenu zakładu          | 55                              | 45                   |

**V.2. Określam rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby –zgodnie z tabelą nr 5.**

Tabela nr 5.

| Kod źródła      | Opis źródła   | Moc akustyczna<br>$L_{WA}$ [dB] | Czas pracy w ciągu doby [h] |                     |
|-----------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|                 |               |                                 | Dzień<br>6.00 - 22.00       | Noc<br>22.00 – 6.00 |
| Źródła punktowe |               |                                 |                             |                     |
| D1              | Dopalacz nr 1 | 98                              | 16                          | 8                   |
| D2              | Dopalacz nr 2 | 88                              | 16                          | 8                   |

|                              |                          |     |    |   |
|------------------------------|--------------------------|-----|----|---|
| D3                           | Dopalacz nr 3            | 91  | 16 | 8 |
| A                            | Agregat chłodniczy Trane | 90  | 16 | 8 |
| W4                           | Wentylator W4            | 89  | 16 | 8 |
| SPW6                         | Wentylator SPW6          | 87  | 16 | 8 |
| LM3                          | Wentylacja LM3 – 3 szt.  | 87  | 16 | 8 |
| <b>Źródła typu – budynek</b> |                          |     |    |   |
| H                            | Hala produkcyjna         | 80* | 16 | 8 |

\*równoważny poziom dźwięku wewnątrz 1 m od przegród zewnętrznych

**VI. Określam ilość wykorzystywanej wody w związku z eksploatacją instalacji do druku papieru stanowiącego główny komponent oklein meblowych, zlokalizowanej w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 37a.**

Instalacja do druku papieru stanowiącego główny komponent oklein meblowych, zlokalizowana w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 37a zaopatrywana jest w wodę z lokalnego wodociągu. Roczne zużycie wody w związku z eksploatacją ww. instalacji wynosi 7 991,6 m<sup>3</sup>/rok.

**VII. Określam ilość, stan i skład ścieków przemysłowych, powstających w związku z eksploatacją instalacji do druku papieru stanowiącego główny komponent oklein meblowych, zlokalizowanej w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 37a, odprowadzanych do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych.**

**VII.1. Określam ilość ścieków przemysłowych (mieszanina ścieków socjalno bytowych i technologicznych) odprowadzanych do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych.**

$$Q_r = 12\,146 \text{ m}^3/\text{rok}$$

$$Q_d = 40,49 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q_h = 4,64 \text{ m}^3/\text{h}$$

**VII.2. Określam stan i skład ścieków przemysłowych (mieszanina ścieków socjalno bytowych i technologicznych) odprowadzanych do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych – zgodnie z tabelą nr 6.**

Tabela nr 6

| Lp. | Parametr       | Zawartość | Jednostka |
|-----|----------------|-----------|-----------|
| 1.  | Ołów           | < 0,2     | mg/l      |
| 2.  | Nikiel         | <0,15     | mg/l      |
| 3.  | Cynk           | <2,0      | mg/l      |
| 4.  | Fosfor ogólny  | <15       | mg/l      |
| 5.  | Azot amonowy   | <30       | mg/l      |
| 6.  | Azot azotynowy | <10       | mg/l      |

**VIII. Określam sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości:**

1. Stosowanie urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska.
2. Racjonalna gospodarka surowcami, materiałami, energią i wodą oraz prowadzenie rejestru ich zużycia.
3. Stosowanie maszyn, urządzeń, technologii i procedur ograniczających zużycie surowców i mediów.
4. Utrzymywanie w pełnej sprawności wszystkich urządzeń i maszyn eksploatowanych na terenie zakładu.
5. Stosowanie maszyn i urządzeń o możliwie niskim poziomie mocy akustycznej oraz tłumików i barier akustycznych.
6. Właściwe magazynowanie odpadów oraz przekazywanie ich do dalszego zagospodarowania uprawnionym odbiorcom.

**IX. Określam wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych:**

1. Zapobieganie sytuacjom awaryjnym.
2. Magazynowanie substancji niebezpiecznych i ich mieszanin w pomieszczeniach magazynowych, wyposażonych w zabezpieczenia przed możliwością przedostania się do środowiska substancji niebezpiecznych w sytuacji ewentualnych rozlewów/rozsyków.
3. Magazynowanie substancji w sposób selektywny, aby nie dopuścić do powstania reakcji między nimi.
4. Magazynowanie substancji w miejscach zabezpieczonych przez możliwością migracji zanieczyszczeń do ziemi i wód podziemnych,
5. Zapewnienie efektywnej gospodarki materiałowo-surowcowej,
6. Prowadzenie cyklicznych szkoleń w zakresie stosowania substancji niebezpiecznych.
7. Zapewnienie:
  - szczelności wszystkich elementów instalacji,
  - kontroli i nadzoru nad procesami prowadzonymi w instalacji,
  - bieżącego usuwania usterek,
  - stosowania się do instrukcji użytkowania, kart charakterystyki substancji i ich mieszanin, przestrzeganie zasad BHP.

**X. Określam sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii.**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138) – zakładu, na terenie którego znajduje się instalacja objęta pozwoleniem nie zalicza się do zakładu o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

**X.1. Określam sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii:**

1. W przypadku wystąpienia awarii instalacji technologicznej lub energetycznej zlokalizowanej na terenie zakładu instalacje te zostają unieruchomione, następuje brak zorganizowanej emisji do środowiska, a ich ponowne uruchomienie następuje po usunięciu usterek,
2. Zagrożenie pożarem – w celu zapobieganiu występowania i ograniczaniu skutków pożaru teren zakładu wyposażony jest w normatywną ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, hydranty, system oświetlenia awaryjnego, system alarmowy. Prowadzone są ćwiczenia ewakuacji oraz terminowe przeglądy instalacji grzewczych, elektrycznych i przewodów kominowych.
3. Zagrożenie wybuchem gazu – w celu zapobieganiu występowania i ograniczaniu skutków wybuchu gazu na terenie zakładu stosowane są nowoczesne rozwiązania technologicznych. W celu zapobiegania awarii pieca gazowego prowadzony jest stały nadzór nad wszystkimi czynnikami, takimi jak temperatura i ciśnienie gazu. Na zewnątrz budynku zainstalowany jest również wyłącznik dopływu gazu. Przeprowadzane są okresowe szkolenia pracowników w zakresie dozoru i eksploatacji sieci gazowych.
4. Katastrofa budowlana – w celu zapobieganiu występowania katastrofy budowlanej na terenie zakładu zastosowano skośne dachy, które zapobiegają gromadzeniu się nadmiaru śniegu prowadzącego do obciążenia konstrukcji. Prace prowadzone wokół budynków prowadzone są przez profesjonalne firmy, pod nadzorem osób z odpowiednimi uprawnieniami. Zachowana jest regularność i terminowość w kontrolach stanu budynków. Ponadto prowadzący instalację posiada podpisane umowy z firmami zajmującymi się usługami odśnieżania dachów.

**X.2. Określam wymóg informowania o wystąpieniu awarii właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi.**

**XI. Określam sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii:**

1. Monitoring prowadzonych procesów technologicznych pod kątem efektywności energetycznej.

2. Poprawa szczelności przewodów i pomieszczeń.
3. Wyłączanie maszyn i urządzeń, kiedy nie są wykorzystywane.
4. Stosowanie energooszczędnego oświetlenia.
5. Prawidłowa eksploatacja budynków znajdujących się na terenie zakładu.

**XII. Określam sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji:**

W przypadku zakończenia eksploatacji instalacji opracowany zostanie projekt likwidacji obiektów i urządzeń położonych na terenie zakładu. Projekt likwidacji będzie poprzedzony wykonaniem stosownych analiz, określających wpływ likwidowanych obiektów i urządzeń na środowisko oraz wskazujących sposoby zagospodarowania i dalszego użytkowania terenu zakładu, wynikające z obowiązujących przepisów. Wszystkie obiekty i urządzenia będą zlikwidowane zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa, w szczególności wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333) oraz przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1219 z późn. zm.).

**XIII. Nie określam w odniesieniu dla instalacji do druku papieru stanowiącego główny komponent oklein meblowych, zlokalizowanej w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 37a:**

1. zakresu i sposobu monitorowania wielkości emisji, zgodnego z wymaganiami dotyczącymi monitorowania określonymi w konkluzjach BAT, gdyż do czasu wydania niniejszej decyzji nie zostały określone konkluzje BAT dla ww. instalacji,
2. maksymalnego dopuszczalnego czasu utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych oraz warunków wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach, ponieważ w przedmiotowej instalacji nie występują uzasadnione technologicznie warunki eksploatacyjne inne niż normalne,
3. sposobów ograniczania oddziaływań transgranicznych, gdyż z uwagi na lokalizację i charakter instalacji jej eksploatacja nie powoduje oddziaływań transgranicznych.
4. dodatkowego obowiązku przekazywania Staroście Zgierskiemu i Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, ponad wymagania, o których mowa w art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska, gdyż ww. wymagania są wystarczające do przeprowadzenia oceny zgodności eksploatacji instalacji z warunkami określonymi w pozwoleniu,
5. sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu w związku z eksploatacją instalacji oraz sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek ponieważ przedmiotowa instalacja nie wymaga raportu początkowego.

**XIV. Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do druku papieru stanowiącego główny komponent oklein meblowych, zlokalizowanej na terenie zakładu spółki INTERPRINT Polska Sp. z o.o. w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 37a udzielam na czas nieoznaczony.**

## **UZASADNIENIE**

W dniu 04.03.2020r. do Starostwa Powiatowego w Zgierzu wpłynął wniosek spółki INTERPRINT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie, ul. Adamówek 37a – reprezentowanej przez Pełnomocnika P. Marka Benedykcińskiego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do druku papieru stanowiącego główny komponent oklein meblowych zlokalizowanej w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 37a. Do wniosku dołączono:

1. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa P. Markowi Benedykcińskiemu do reprezentowania spółki INTERPRINT Polska Sp. z o.o.
2. potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej

3. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Jednocześnie we wniosku tym zwrócono się o przeniesienie z postępowania o sygnaturze OS.6222.6.2019.MA, pozostawionego pismem z dnia 07.02.2020r. bez rozpoznania, do obecnie prowadzonego postępowania załączników formalnych tj.:

1. operatu przeciwpożarowego,
2. postanowienia Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Zgierzu z dnia 05.09.2019r. Znak: PZ.5560.30.3.2019,
3. zaświadczeń o niekaralności prowadzącego instalację:
  - za przestępstwa przeciwko środowisku,
  - będącego osobą fizyczną albo współnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Po analizie wniosku i załączonych do niego dokumentów Starosta Zgierski pismem z dnia 31.03.2020r. znak: OS.6222.2.2020.MA/2, działając na podstawie 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. 2020r. Poz. 256 ze zm.) oraz art. 184 ust. 2 pkt 10 w związku z art. 221 ust. 2 pkt 1, art. 184 ust. 2 pkt 10 16, art. 184 ust. 2b pkt 2 i 6, art. 184 ust. 4 pkt 5, 6 i 7, art. 208 ust. 1, art. 208 ust. 2 pkt 1 lit a, pkt 3, pkt 4, art. 210, art. 228 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.), art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r. Poz. 1000) do uzupełnienia, w terminie 30 dni, złożonego wniosku w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego o:

1. Określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a także w jednostkach, w jakich wyrażone są standardy emisyjne ustalone dla tej instalacji.

2. Dołączenie:

a) zgody uczestników postępowania lub osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, o których mowa w art. 225 ust. 2, na dokonanie odpowiedniej redukcji ilości substancji wprowadzanej do powietrza, dla której standard jakości powietrza został przekroczony;

b) rozliczenie łącznej redukcji ilości substancji dotyczące wszystkich instalacji objętych postępowaniem kompensacyjnym.

3. Wskazanie w tabelach umieszczonych w pkt 5.5 wniosku informacji w zakresie źródeł powstawania odpadów dotyczących np. odpadów o kodach: 03 01 04\*, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 20, 16 02 14 w brzmieniu tożsamym, jak w tabelach zamieszczonych w pkt. 5.3 wniosku.

4. Wskazanie proponowanych procedur monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji, uwzględniających aktualne uregulowania prawne w tym zakresie.

5. Skorygowanie informacji w zakresie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, poprzez wskazanie w tabeli zamieszczonej w pkt 5.5 wniosku poprawnego kodu odpadu wynikającego z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10) przypisanego do rodzaju odpadu „Tworzywa sztuczne” (poz. 22 tabeli 5.5-1 str. 160 wniosku).

6. Wskazanie w tabelach zamieszczonych w pkt 5. 5 wniosku miejsca magazynowania odpadów o kodzie 16 02 14 w sposób zbieżny z informacją wskazaną w tabelach zamieszczonych w pkt 5.3 wniosku, poprzez podanie adresu i nr ewid. działki.

7. Dołączenie:

a) operatu przeciwpożarowy spełniającego wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, opieczetowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu (art. 184 ust. 4 pkt 5) w/w ustawy Prawo ochrony środowiska).

b) ostatecznego postanowienia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dotyczącego uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (art. 184 ust. 4 pkt 6) w/w ustawy Prawo ochrony środowiska).

c) zaświadczenia o niekaralności prowadzącego instalację:

- za przestępstwa przeciwko środowisku,
- będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

8. Określenie oddziaływania emisji na środowisko jako całość.

9. Opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją.

10. Określenie miejsca i częstotliwości stosowania substancji powodujących ryzyko

11. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia.

Jednocześnie, w związku z prośbą zawartą we wniosku z dnia 09.03.2020r. o przeniesienie załączników formalnych poinformowano Wnioskodawcę, że z uwagi na fakt, iż dokumenty te stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym pod znakiem sprawy: OS.6222.6.2019.MA/4 i muszą w nim pozostać, nie ma możliwości przeniesienia oryginałów ww. dokumentów do prowadzonego obecnie postępowania.

W dniu 08.05.2020r. do Starostwa Powiatowego w Zgierzu wpłynął wniosek spółki INTERPRINT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie, ul. Adamówek 37a – reprezentowanej przez Pełnomocnika P. Marka Benedykcińskiego o przedłużenie terminu na złożenie uzupełnień. W odpowiedzi Starosta Zgierski pismem z dnia 14.05.2020r. Znak: OS.6222.2.2020.MA/4 poinformował Wnioskodawcę, że wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568) nastąpiły zmiany, które bezpośrednio wpływają na prawa i obowiązki stron postępowań administracyjnych. W związku z powyższym, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, terminy wynikające z przepisów prawa administracyjnego nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu i rozpoczną swój bieg po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID.

Następnie w dniu 28.05.2020r. do tutejszego urzędu wpłynęło pismo spółki INTERPRINT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie, ul. Adamówek 37a – reprezentowanej przez Pełnomocnika P. Marka Benedykcińskiego, przy którym przekazano uzupełnienie. Ponadto w piśmie tym zwrócono się do Starosty Zgierskiego o potwierdzenie zgodności z oryginałem przesłanych kopii załączników formalnych tj.:

1. operatu przeciwpożarowego,
2. postanowienia Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Zgierzu z dnia 05.09.2019r. Znak: PZ.5560.30.3.2019,
3. zaświadczeń o niekaralności prowadzącego instalację:
  - za przestępstwa przeciwko środowisku,
  - będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Ponieważ oryginały ww. dokumentów znajdowały się w posiadaniu tutejszego organu (w aktach sprawy o sygnaturze OS.6222.6.2019.MA), upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, na podstawie art. 76a § 2b ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.), poświadczył zgodność kopii ww. dokumentów z oryginałem. Tym samym uzupełniony wniosek spełniał wymagania zawarte w art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1219ze zm.) i był podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego.

W związku z powyższym Starosta Zgierski działając zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.). pismem z dnia 30.06.2020r. znak: OS.6222.2.2020.MA/6, zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości udziału w toczącym się postępowaniu.

Ponadto Starosta Zgierski na podstawie z art. 218 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) realizując obowiązek zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu, podał do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informację o wszczęciu postępowania; przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie; organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień; możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu oraz o możliwości, terminie i formie składania uwag i wniosków. Przedmiotowe obwieszczenie wywieszone było na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ozorkowie w dniach od 06.07.2020r. do 31.08.2020r. i Starostwa Zgierskiego w dniach od 30.06.2020r. do 14.08.2020r. oraz opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Zgierskiego. W ustawowo określonym terminie nie zostały wniesione żadne wnioski i uwagi do ww. postępowania administracyjnego.

Następnie Starosta Zgierski, działając na podstawie art. 183c ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, w dniu 01.07.2020r. zwrócił się z wnioskiem do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu o przeprowadzenie na terenie zakładu spółki INTERPRINT Polska sp. z o.o. kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy, przekazując jednocześnie kopię niezbędnej dokumentacji. Ponadto Starosta Zgierski, działając w myśl art. 86 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. Poz. 289), w dniu 14.07.2020r. zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Miasta Ozorkowa o przekazanie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych przez Burmistrza Miasta Ozorkowa dla spółki INTERPRINT Polska Sp. z o.o. oraz dla przedsięwzięć zlokalizowanych w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 37a, wydanych dla innych podmiotów niż wyżej wymieniony.

W dniu 27.07.2020r. do tutejszego urzędu wpłynęło pismo Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 20.07.2020r. znak: PP.6223.2.2020, przy którym przekazano potwierdzone za zgodność z oryginałem decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydane przez Burmistrza Miasta Ozorkowa dla przedsięwzięć zlokalizowanych w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 37a.

Następnie w dniu 16.10.2020r. do Starostwa Powiatowego w Zgierzu wpłynęło ostateczne postanowienie Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Zgierzu z dnia 30.07.2020r. Znak: PRZ.Z.5585.8.3.2020, w którym zaopiniował on pozytywnie spełnienie przez obiekt budowlany, w tym miejsc magazynowania odpadów mieszczących się w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 37A, wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej wykazanymi w przedłożonej dokumentacji.

Spółka INTERPRINT Polska Sp. z o.o. w zakładzie zlokalizowanym w Ozorkowie, ul. Adamówek 37a prowadzi instalację do druku papieru stanowiącego główny komponent oklein meblowych. Obowiązek posiadania przez przedmiotową instalację pozwolenia zintegrowanego wynika z art. 201 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku art. 6 ust. 9 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.08.2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r. Poz. 1169). Zgodnie bowiem z ww. art. 201 pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Na podstawie zaś art. 6 ust. 9 załącznika do ww. rozporządzenia do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości zalicza się instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem

rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie. W przedmiotowej instalacji prowadzona jest powierzchniowa obróbka produktów tj. procesy drukowania, laminowania i lakierowania papieru stanowiącego główny komponent oklein meblowych zaś roczne zużycie rozpuszczalników organicznych, zawartych w wykorzystywanych w instalacji farbach i lakierach, wynosi 222,7 ton/rok.

W instalacji eksploatowanej w zakładzie spółki INTERPRINT Polska Sp. z o.o. zlokalizowanym w Ozorkowie, ul. Adamówek 37a prowadzona jest działalność polegająca na druku specjalnego gatunku papieru stanowiącego główny komponent oklein meblowych. W zakładzie produkowane są papierowe okleiny meblowe, które są półwyrobem do wytwarzania płyt meblowych. Proces drukowania odbywa się na 3 maszynach drukarskich M1, M2 i M3. Materiałem wyjściowym do produkcji jest papier surowy dostarczony do zakładu w belach oraz farba wodorozcieńczalna do wykonania nadruku. Stosowaną techniką druku jest wkłęsłodruk rotacyjny (stanowiący odmianę rotograwiury). Suszenie zadrukowanego papieru odbywa się w tunelu suszarniczym w strumieniu powietrza podgrzanego zespołem palników na gaz ziemny. Po wysuszeniu gotowy produkt nawijany jest na rolę papieru. Powietrze ze strefy suszenia wraz ze spalinami odciągane jest przez 2 instalacje wyciągowe z każdej maszyny i odprowadzane do powietrza atmosferycznego dwoma niezależnymi odciągami. W zakładzie wytwarzane są także produkty pokrywane warstwą lakieru (jedną lub dwoma). Proces lakierowania odbywa się na 3 maszynach lakierniczych ML1, ML2 i ML3, przy użyciu specjalnych zespołów lakierniczych wykorzystujących system wałków nanoszących i profilowany pręt dozujący. Stosowana technika jest odmianą techniki off-line painting. W celu usunięcia wody z lakieru oraz utwardzenia powłoki polakierowany papier suszony jest następnie w dwóch sekcjach suszących, wyposażonych w suszarki konwekcyjne, ogrzewane palnikami gazowymi. Każda z trzech maszyn lakierniczych wyposażona jest w indywidualny system instalacji wyciągowej, odprowadzający zanieczyszczone powietrze do dedykowanego danej linii urządzenia redukującego zanieczyszczenia – dopalacza termicznego. Główne surowce wykorzystywane w instalacji to: papier surowy, lakiery do lakierowania, farby, lakiery do zadruku zaś wykorzystywane media to energia elektryczna, gaz ziemny i woda.

Eksploatacja instalacji do druku specjalnego gatunku papieru stanowiącego główny komponent oklein meblowych zlokalizowanej w Ozorkowie, ul. Adamówek 37a powoduje:

1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
2. wytwarzanie odpadów,
3. emisję hałasu,
4. wykorzystanie wody z lokalnego wodociągu,
5. powstawanie ścieków przemysłowych, które odprowadzane są następnie do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych.

Wpływ eksploatacji przedmiotowej instalacji na poszczególne elementy środowiska opisano w przedłożonej dokumentacji.

Jak już wspomniano w wyniku działalności zakładu do powietrza emitowane są zanieczyszczenia pyłowe i gazowe powstające w trakcie prowadzonych procesów produkcyjnych takich jak: drukowanie, lakierowanie oraz procesy pomocnicze. Charakterystykę emitowanych substancji oraz ich wpływ na środowisko atmosferyczne przedstawiono w złożonym wniosku. Zgodnie z treścią ww. wniosku głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza są procesy technologiczne prowadzone w instalacji, takie jak:

- proces drukowania papieru, który odbywa się na 3 maszynach drukarskich: M1, M2 i M3,
- proces lakierowania papieru, który odbywa się na 3 maszynach lakierniczych ML1 ML2 i ML3.

W wyniku ww. procesów do powietrza emitowane są lotne związki organiczne (LZO). Ponadto, ponieważ maszyny te wyposażone są w tunele suszarnicze z palnikami zasilanymi gazem ziemnym, do powietrza emitowane są również produkty spalania takie jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pył zawieszony PM10 i PM2,5. Na terenie zakładu prowadzone są również procesy pomocnicze (przygotowanie farb i lakierów) w wyniku których do powietrza emitowany jest formaldehyd.

W celu oceny wpływu emitowanych zanieczyszczeń na środowisko atmosferyczne w złożonym wniosku przedstawiono, wykonane przy wykorzystaniu metodyk referencyjnych określonych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16, poz. 87), przeliczenia emisji na stężenia zanieczyszczeń w powietrzu wokół zakładu. Na podstawie obliczeń maksymalnych stężeń emitowanych substancji w powietrzu stwierdzono, że emisja z instalacji:

- dwutlenku siarki, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM<sub>10</sub>, alkoholu metylowego, kwasu siarkowego, amoniaku i chlorowodoru – nie przekracza 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu,
- dwutlenku azotu, kaprolaktamu, formaldehydu i kwasu p-toluenosulfonowego - przekracza 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu

W przypadku pyłu zawieszonego PM<sub>2,5</sub>, ze względu na poziom tła dla tego zanieczyszczenia przekraczający wartość dopuszczalną, wyniki obliczeń sugerują przekroczenie wartości dopuszczalnych. Jednakże przedmiotowa instalacja jest instalacją istniejącą, która została objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego ze względu na zwiększenie wydajności (obecnie prowadzący instalację posiada pozwolenia sektorowe). Zwiększenie wydajności nastąpiło w 2018r., co potwierdzają przedstawione w dokumentacji wielkości zużycia surowców. W związku z powyższym ilości pyłu wprowadzane z zakładu nie są ilościami nowymi, lecz są już obecne w tle, przedstawionym w piśmie GIOŚ z dnia 06.01.2020r. Znak: DM/ŁD/063-1/2/20/DR zaś przedmiotowa instalacja nie jest instalacją nowo budowaną lub zmienianą obecnie w sposób istotny. W związku z powyższym nie jest konieczna redukcja poziomu pyłu PM<sub>2,5</sub>, o której mowa w art. 225 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16, poz. 87) przeprowadzenie obliczeń w pełnym zakresie tj. obliczeń rozkładu stężeń substancji, uśrednionych dla godziny i roku, w sieci receptorów w otoczeniu zakładu oraz częstotliwości przekraczania dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, wymagane jest w przypadku, gdy emisja zanieczyszczenia przekracza 10% wartości odniesienia. Jednakże w złożonej dokumentacji, w celu przedstawienia wpływu emitowanych zanieczyszczeń na otoczenie zakładu, wykonano obliczenia rozkładu stężeń substancji, uśrednionych dla godziny i roku, w sieci receptorów w otoczeniu zakładu, dla wszystkich emitowanych zanieczyszczeń. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16, poz. 87) uznaje się, że wartość odniesienia substancji w powietrzu jest dotrzymana, jeżeli wartość ta nie jest przekraczana więcej niż przez 0,274% czasu w roku dla dwutlenku siarki oraz więcej niż przez 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji. Analiza wyników obliczeń dokonanych w sieci receptorów wykazała, że dla dwutlenku siarki, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM<sub>10</sub>, alkoholu metylowego, kwasu siarkowego, amoniaku, chlorowodoru, dwutlenku azotu, formaldehydu i kwasu p-toluenosulfonowego nie występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu zaś dla kaprolaktamu maksymalna częstość przekroczeń wynosi 0,09% < 0,2%. Wyniki wykonanych obliczeń, zawarte w złożonej dokumentacji, wykazały, że emisja z instalacji znajdujących się na terenie ww. zakładu INTERPRINT Polska Sp. o.o., nie powoduje przekroczeń obowiązujących norm czystości powietrza. Ponadto w celu ograniczenia emisji LZO na emitorach maszyn lakierniczych zamontowane zostały dopalacze katalityczne o skuteczności min. 92,6% (emitory E11, E14 E20) oraz filtr węglowy o skuteczności 60,6% (emitor E15).

W wyżej wymienionej instalacji prowadzone są procesy z wykorzystaniem LZO (lotnych związków organicznych), zakwalifikowane na podstawie załącznika nr 9 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 01.03.2018r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U z 2018r. Poz. 680 ze zm.), jako:

- „inny rodzaj rotograviury i sitodruku rotacyjnego, fleksografia, laminowanie lub lakierowanie w drukarstwie” – dla procesu drukowania prowadzonego na maszynach M1, M2 i M3,
- „inny rodzaj powlekania metali, tworzyw sztucznych, tkanin, włókien, folii lub papieru” – dla procesu lakierowania prowadzonego na maszynach ML1, ML2 i ML3.

Ponieważ roczne zużycie LZO w przedmiotowej instalacji przekracza 15 Mg, wyżej wymienione procesy, zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem, podlegają pod standardy emisyjne. W 2018r. zakład przeprowadził pomiary emisji zarówno z maszyn drukarskich jak i z maszyn lakierniczych, które wykazały, że w ww. instalacji dotrzymane są standardy emisyjne.

Przedłożona dokumentacja zawiera również informacje dotyczące eksploatowanej na terenie zakładu, istniejącej instalacji energetycznej o łącznej mocy  $Q = 4,126$  MW, opalanej gazem ziemnym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 02.07.2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 881) instalacje energetyczne opalane gazem ziemnym o nominalnej mocy cieplnej do 15MW nie wymagają pozwolenia. Natomiast na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02.07.2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 880) instalacje te podlegają zgłoszeniu. Zgłoszenie wyżej opisanej instalacji energetycznej zostało przyjęte przez Starostę Zgierskiego pismem z dnia 30.04.2013r. znak: BS.6221.23.2013.MA/2, pismem 16.09.2015r. znak: BS.6221.66.2015.MA/2 oraz pismem z dnia 27.11.2017r. znak: OS.6221.78.2017.MA/2.

Jak już wcześniej wspomniano eksploatacja instalacji do druku specjalnego gatunku papieru stanowiącego główny komponent oklein meblowych zlokalizowanej w Ozorkowie, ul. Adamówek 37a powoduje również wytwarzanie odpadów. Rodzaje i ilości odpadów, które powstają w związku z funkcjonowaniem instalacji oraz sposoby postępowania z wytworzonymi odpadami opisano w złożonym wniosku. W wyniku eksploatacji ww. instalacji wytwarzane są zarówno odpady niebezpieczne jak i inne niż niebezpieczne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) wytwarzane są głównie odpady z grup:

- 03 - odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
- 07 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
- 08 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
- 11 - odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metalu oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
- 13 - oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
- 15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
- 16 - odpady nieujęte w innych grupach
- 19 - odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowania odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych.

Rodzaj i ilość powstających odpadów wynika z procesu technologicznego oraz konieczności utrzymania elementów instalacji w dobrym stanie technicznym. W zakładzie prowadzone są działania mające na celu minimalizację ilości powstających odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko. Wytworzone odpady gromadzone są selektywnie w odpowiednio oznaczonych, zamykanych pojemnikach lub kontenerach, w miejscach na ten cel przeznaczonych. Następnie przekazywane są one podmiotom posiadającym stosowane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Sposób gospodarowania i czasowego magazynowania wytworzonych odpadów jest bezpieczny dla środowiska jako całości oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, zgodnie z postanowieniem Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Zgierzu z dnia 30.07.2020r. Znak: PRZ.Z.5585.8.3.2020, miejsca magazynowania odpadów mieszczące się w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 37A, spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz zgodne są z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartymi w operacie przeciwpożarowym i uzgodnionymi przez Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Zgierzu postanowieniem z dnia 05.09.2019r. Znak: PZ.5560.30.3.2019.

W związku z eksploatacją instalacji do druku papieru stanowiącego główny komponent oklein meblowych, zlokalizowaną w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 37a, emitowany jest również hałas. Jak wynika z informacji zawartych w złożonym wniosku, głównymi źródłami hałasu na terenie zakładu są urządzenia wykorzystywane w procesie technologicznym tj.: dopalacze, agregat chłodniczy oraz wentylatory. Również hala produkcyjna, ze względu na prowadzone w niej działania, jest wtórnym źródłem hałasu. Zgodnie zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady miejskiej w Ozorkowie nr IX/70/99 z dnia 25 marca 1999r. w najbliższym sąsiedztwie przedmiotowej instalacji znajdują się tereny przemysłowe (w kierunku północnym,

wschodnim i południowym) oraz tereny mieszkaniowo – usługowe (w kierunku południowo – zachodnim). Dalej w kierunku zachodnim znajdują się tereny nieobjęte zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na których znajdują się ogródki działkowe tj. tereny rekreacyjno - wypoczynkowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Z 2007r. Nr 120 poz. 826 ze zm.) tereny przemysłowe nie są chronione akustycznie. Na podstawie ww. rozporządzenia dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie znajdujących się w pobliżu zakładu tj. terenach mieszkaniowo – usługowych i terenach rekreacyjno – wypoczynkowych wynoszą: 55 dB – dla pory dnia i 45 dB – dla pory nocy. Analizę oddziaływania akustycznego przedmiotowej instalacji na sąsiednie tereny przeprowadzono metodą obliczeniową. W wyniku przeprowadzonej analizy uzyskano mapy akustyczne przedstawiające poziomy hałasu (izolinie) na terenie zakładu oraz na terenach z nim sąsiadujących, w porze dnia i w porze nocy. Analiza wyników obliczeń prognozowanego oddziaływania hałasu z zakładu wykazała, że działalność instalacji nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach poza zakładem, podlegających ochronie akustycznej, zaś ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne mieści się całkowicie na terenach przemysłowych nie podlegających ochronie akustycznej.

Eksploatacja instalacji do druku specjalnego gatunku papieru stanowiącego główny komponent oklein meblowych zlokalizowanej w Ozorkowie, ul. Adamówek 37a wiąże się także z wykorzystaniem wody oraz powstawaniem ścieków przemysłowych. Zakład zaopatrywany jest w wodę, zarówno do celów technologicznych jak i do celów bytowych, z lokalnego wodociągu. Ilość wody dostarczanej do zakładu z wodociągu jest mierzona za pomocą wodomierza i zapisywana w prowadzonym rejestrze. Ścieki przemysłowe powstające w wyniku eksploatacji ww. instalacji, po podczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni ścieków, odprowadzane są do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych (jako mieszanina ścieków przemysłowych i ścieków bytowych). Ścieki te zawierają substancje szczególnie szkodliwe do środowiska wodnego, takie jak: ołów, nikiel, cynk, fosfor ogólny, azot amonowy i azot azotynowy. Zarówno pobór wody jak i odprowadzanie ścieków odbywa się na mocy umowy zawartej z gestorem sieci tj. Ozorkowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. Ponadto spółka INTERPRINT Polska Sp. z o. o. posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, udzielone decyzją Starosty Zgierskiego z dnia 11.03.2016r. znak: BS.6220.2.2016.ES/4. Zgodnie z art. 202 ustawy Prawo ochrony środowiska w pozwoleniu zintegrowanym ustala się warunki emisji na zasadach określonych dla pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, bez zalecania jakiejkolwiek techniki czy technologii. W przedmiotowej instalacji nie jest prowadzony pobór wód (podziemnych lub powierzchniowych) a ścieki wprowadzone są do kanalizacji obcego podmiotu. W związku z powyższym w niniejszym pozwoleniu zintegrowanym nie ustalono warunków emisji na zasadach opisanych w art. 202 ww. ustawy a jedynie określono ilość, stan i skład ścieków przemysłowych oraz ilość wykorzystywanej wody, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 7 i 8 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W złożonej dokumentacji znajduje się również analiza możliwości zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, wykorzystywanymi na terenie zakładu. Zgodnie z art. 208 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska prowadzący instalację musi sporządzić raport początkowy, w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu. Z powyższego wynika, że sporządzenie raportu początkowego jest konieczne, jeżeli spełnione są jednocześnie dwa powyższe warunki. W związku z tym, w złożonym wniosku, dokonano analizy substancji stosowanych w instalacji, pod kątem możliwości stworzenia przez daną substancję ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych. Z powyższej analizy wynika, że w zakładzie spółki INTERPRINT Polska Sp. z o. o. zlokalizowanym w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 37a stosowane są substancje, mogące powodować ww. ryzyko. W związku z powyższym dokonano następnie możliwości uwolnienia substancji powodujących ryzyko do gleby, ziemi czy wód gruntowych, biorąc pod uwagę:

- ilość używanej substancji,

- miejsce i częstotliwość stosowania,
- miejsce i sposób magazynowania,
- działania techniczne i organizacyjne podejmowane w celu zapobiegania uwolnieniu substancji.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że nie występuje możliwość uwolnienia substancji powodujących ryzyko do gleby, ziemi czy wód gruntowych. W związku z powyższym, pomimo stosowania w zakładzie substancji wodujących ryzyko, nie występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych. Zgodnie więc z art. 208 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska prowadząc instalację nie musi sporządzać raportu początkowego.

W niniejszej decyzji nie określono dla instalacji do druku papieru stanowiącego główny komponent oklein meblowych, zlokalizowanej w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 37a:

1. zakresu i sposobu monitorowania wielkości emisji, zgodnego z wymaganiami dotyczącymi monitorowania określonymi w konkluzjach BAT, gdyż do czasu wydania niniejszej decyzji nie zostały określone konkluzje BAT dla ww. instalacji,
2. maksymalnego dopuszczalnego czasu utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych oraz warunków wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach, ponieważ w przedmiotowej instalacji nie występują uzasadnione technologicznie warunki eksploatacyjne inne niż normalne,
3. sposobów ograniczania oddziaływań transgranicznych, gdyż z uwagi na lokalizację i charakter instalacji jej eksploatacja nie powoduje oddziaływań transgranicznych,
4. dodatkowego obowiązku przekazywania Staroście Zgierskiemu i Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, ponad wymagania, o których mowa w art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska, gdyż ww. wymagania są wystarczające do przeprowadzenia oceny zgodności eksploatacji instalacji z warunkami określonymi w pozwoleniu.

Zgodnie z art. 86 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji. Pozwolenie zintegrowane jest decyzją określającą warunki korzystania ze środowiska, zatem organ ochrony środowiska rozstrzygający w przedmiocie ww. pozwolenia jest związany decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponieważ, zgodnie z § 3 pkt 1 ppkt 14 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. Poz. 1839) instalacja znajdująca się na terenie zakładu spółki INTERPRINT Polska Sp z o.o. zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w toku postępowania dokonano analizy zgodności złożonego wniosku o wydanie pozwolenia z wydanymi dla powyższej instalacji decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną z analizowanych decyzji była decyzja Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 20.01.2015r. znak: PP.6220.4.2014 określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu firmy INTERPRINT Polska Sp. z o.o. o instalację z nową maszyną lakierującą ML3 wraz z urządzeniem dopalania spalin. Z analizy treści ww. decyzji Burmistrza Miasta Ozorkowa o środowiskowych uwarunkowaniach oraz złożonego wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wynika, że istnieją rozbieżności między ww. dokumentami w zakresie:

1. rocznego zużycia lakierów – w ww. decyzji określono, że roczne zużycie lakierów wynosić będzie 4 103,5 Mg/rok zaś we wniosku – 6 300 Mg/rok,
2. rocznego zużycia wody - w ww. decyzji – 7 991,6 m<sup>3</sup>/rok zaś we wniosku – 12 146 m<sup>3</sup>/rok,
3. rocznego zużycia gazu ziemnego - w ww. decyzji – 2 400 000 m<sup>3</sup>/rok zaś we wniosku – 4 000 000 m<sup>3</sup>/rok.

W związku z powyższym, określając w niniejszym pozwoleniu wielkości rocznego zużycia: lakierów, wody i gazu ziemnego, organ zobligowany był do uwzględnienia zapisów decyzji Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 20.01.2015r. znak: PP.6220.4.2014. Dlatego też w niniejszej decyzji określono roczne zużycie: lakierów, wody i gazu ziemnego na poziomach podanych w decyzji Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia

20.01.2015r. znak: PP.6220.4.2014, a nie tych, które wskazano we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Działając na podstawie art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) Starosta Zgierski pismem z dnia 20.10.2020r. Znak: OS.6222.2.2020.MA/4 zawiadomił strony postępowania, że został zebrany materiał dowodowy umożliwiający dokonanie stosownego rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, uzupełnienia go i wypowiedzenia się co do jego treści. Jednocześnie, zgodnie z art. 79a Kodeksu postępowania administracyjnego tutejszy organ wskazał w ww. zawiadomieniu przesłanki zależne od strony, które nie zostały na dzień wystania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony, informując jednocześnie, że w terminie 10 dni strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia przesłanek, o których mowa poniżej. Przesłankami, o których mowa w ww. zawiadomieniu, były opisane wyżej rozbieżności między decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach a wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Do dnia wydania niniejszej decyzji do tutejszego urzędu nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi dotyczące zgromadzonego w wyżej opisanej sprawie materiału.

W toku postępowania sprawdzono również przesłanki do odmowy wydania pozwolenia zawarte w art. 186 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020r. Poz. 1219 ze zm.). Przeprowadzona analiza wykazała, że nie istnieją przesłanki uzasadniające odmowę wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 200 ton rocznie, tj. instalacji do druku papieru stanowiącego główny komponent oklein meblowych, zlokalizowanej w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 37a.

Z przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji wynika, że eksploatacja przedmiotowej instalacji odbywa się przy zastosowaniu racjonalnego zużycia surowców i energii oraz jest ona poddawana systematycznym przeglądom, konserwacjom i remontom, w celu zapewnienia wysokiego poziomu wydajności instalacji oraz bezpieczeństwa jej otoczenia. Instalacja spełnia również wymogi „najlepszej dostępnej techniki BAT”, określone w wydanym przez Komisję Europejską dokumencie referencyjnym na temat najlepszych dostępnych technik „Obróbki powierzchniowej z użyciem rozpuszczalników organicznych” a jej użytkowanie, dzięki zastosowanym metodom ochrony środowiska, nie powoduje pogorszenia jego jakości.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.


## **Pouczenie**

1. Od niniejszej decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Zgierskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Ponadto wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
3. Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2286) prowadzący instalację objętą pozwoleniem obowiązany jest prowadzenia pomiarów emisji LZO. Ponieważ ilość wprowadzanego do powietrza LZO wynosi mniej niż 10 kg/rok w przeliczeniu na emisję całkowitego węgla organicznego, na podstawie § 7 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia pomiary należy wykonywać okresowo - raz w roku.
4. Zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (t.j. Dz.

U. z 2019r. poz. 2286) prowadzący instalację objętą pozwoleniem obowiązany jest do prowadzenia okresowych pomiarów hałasu w środowisku. Na podstawie zaś § 10 ust. 3 okresowe pomiary hałasu prowadzi się raz na dwa lata.

5. Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797) posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów.

*Opłatę rejestracyjną za wydanie pozwolenia zintegrowanego w wysokości 1600,00 zł wniesiono na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 13.11.2019r. Opłatę skarbową za wydanie pozwolenia zintegrowanego w wysokości 2011,00 zł uiszczono przelewem w dniu 06.05.2020r. Potwierdzenia wniesienia powyższych opłat znajdują się w aktach sprawy.*



Zap. STAROSTY  
*Szymon Szumski*  
Szymon Szumski  
Naczelnik Wydziału  
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

#### **Otrzymują:**

1. INTERPRINT POLSKA Sp. z o.o.  
Za pośrednictwem Pełnomocnika:  
P. Marka Benedykcińskiego  
EKO-PROJEKT Sp. z o.o. S.k.  
60-277 Poznań, ul. Grochowska 19/1
2. a/a

#### **Do wiadomości**

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska - wersja elektroniczna
2. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi  
90-743 Łódź, ul. Lipowa 16